





MARK Elephant	MARK Elephant Hub	MARK Grizzly
Abseil- und Rettungsgerät mit hoher Tragfähigkeit Descender and rescue device with high load capacity	Abseil- und Rettungsgerät mit Hubfunktion Descender, rescue and lifting device	Rettungsoverall / -gurt Rescue overall / harness
Pendelverkehr / shuttle system Tandem / tandem Abseilvorgang mit Augenschrauben regulierbar / descent controllable with eyebolts Person mit Schotklemme positionierbar / cam cleats for positioning	Pendelverkehr / shuttle system Tandem / tandem Akkuschrauber / electric screw driver Abseilvorgang mit Augenschrauben regulierbar / descent controllable with eyebolts Person mit Schotklemme positionierbar / cam cleats for positioning	Durchrutschen nicht möglich! / No risk of slipping through. Verhindert Hängetrauma! / Prevents suspension trauma.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
EN 341:2011 – 1A	EN 341:2011 – 1A EN 1496:2007 Klasse B / Class B	EN 1497
 225 kg	 225 kg	 150 kg
300 m	300 m	-
10.000 m	10.000 m	-

Diese Tabelle bietet lediglich einen Überblick über die Produkte, für Details lesen Sie bitte unbedingt die Gebrauchsanleitung.
 This table will give you an overview of our product range. For further details please read the instructions for use.

